

HIGH PRESSURE PARTS WASHER

SOLVENT FREE


TECHNICAL DATA

SRI_EN_FT_PROJ_v3
01/06/2016

1. POPIS ZAŘÍZENÍ

Vysokotlaký mycí stůl vám umožní očistit součástky a díly bez použití organických rozpouštědel a tím ochránit zdraví obsluhy i pracovní a životní prostředí.

- Vysokotlaká tryska s elektrickým čerpadlem
- Sušení stlačeným vzduchem
- Okénko s ochranou proti zamlžení
- Třístupňový filtrační systém
- Nožní spínač ZAPNUTO/VYPNUTO
- Nádrž na mycí roztok s ohřevem a termostatem
- Vypouštěcí ventil



VÝHODY UŽIVATELE

- Zdraví a bezpečnost
- Velký čistící efekt
- Kontrola nákladů
- Životní prostředí

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

- SR CLEAN HP
Čistící roztok

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry mycího stolu	L 800 x I 600 x H 1660 (mm)
Rozměry čistící desky	L 720 x I 520 (mm)
Objem nádrže	90 liters
Celkový příkon zařízení	3.5Kw
Příkon vytápění	2Kw
Příkon elektrického čerpadla	1,2 kW
Hmotnost zařízení	90 kg
Užitečné zatížení	30 kg
Tlak sušícího vzduchu	6 až 10 bar
Napětí sítě	230 V + T
Doporučená provozní teplota	38°C
Výkon vzduchového čerpadla	20 až 24 bar
Průtok vzduchu	18 litrů/min
Teplota	0 - 60°C

3. CELKOVÝ VNĚJŠÍ NÁHLED

HIGH PRESSURE PARTS WASHER

SOLVENT FREE

TECHNICAL DATA

SRI_EN_FT_PROJ_v3
01/06/2016



4.3D SCHEMATICKÝ NÁHLED

