

100% syntetický motorový olej

Vyvinutý na bázi technologie „Low SAPS“, určený pro vznětové motory EURO 5/6 s filtrem pevných částic a zážehové motory s katalyzátorem pro optimalizaci provozu a životnosti systémů následné úpravy.

KLASIFIKACE, SPECIFIKACE, NORMY

ACEA C3
API SN/CF
MB-Approval 229.51
MB p.229.31/226.5
BMW LL-04/ LL-01/ LL-98
PORSCHE A40
RN0700/0710*
FORD WSS-M2C-917A
FIAT 9.55535.S2
VW 502.00/505.00/505.01
GM Dexos2

***Ověřená kvalita:** Doporučeno pro použití v rámci záruky výrobce.

ORGANIZACE A VÝROBCI - Rozsah použití

ACEA C3: Vyžaduje olej s nízkým SAPS (nízká koncentrace sulfátového popela $<0,8\%$, $0,07\% < P < 0,09\%$, $S < 0,3\%$ = ACEA C2), s HTHS viskozitou $>3,5$ mPa.S a dosahuje max. intervaly výměny oleje stanovené výrobcem.

API SN: Benzínové motory = SM+ ochrana výfukového systému + Turbokompresor.

API CF: Diesel z roku 1994 (nedoporučuje se pro LV v EU).

MB 229.51: Pro všechny motory Mercedes vybavené dodatečnou úpravou výfukových plynů (katalyzátor, DPF) s max. intervalem výměny oleje.

MB 229.31: Pro všechny motory Mercedes vybavené dodatečnou úpravou výfukových plynů (katalyzátor, DPF) se standardním intervalem výměny oleje.

MB 226.5: ekvivalent MB p.229.5 a platí pro benzínové motory MERCEDES (partnerství MERCEDES/RENAULT-NISSAN).

RENAULT RN 700: Pro všechny motory skupiny RENAULT, Renault Sport Benzin TurboCompressed a všechny Diesel 1.5L dCi motory bez DPF (<100 CV), interval výměny oleje 20 000 km nebo 1 rok.

Technický list



RENAULT RN 710: Pro všechny motory skupiny RENAULT, benzín s přirozeným sáním (kromě), naftové motory bez PF kromě vznětového motoru 1,5L dCi bez DPF (<100CV), interval výměny oleje 20 000 km nebo 1 rok. Platí také pro motor 2.2 dCi s DPF.

BMW LL-04: Pro všechny benzínové nebo naftové motory vyrobené od roku 2004. Plně pokrývá BMW LL-98 a BMW LL-01.

PORSCHE A40: Pro všechny motory PORSCHE kromě verze Cayenne V6 a Diesel.

FORD WSS-M2C-917A: Pro FORD Galaxy 1.9 TDI vyráběný do roku 2006; stejně jako FORD Ka 1.2 Duratec a 1.3 Duratorq TDCi vyráběné od roku 2008.

FIAT 9.55535.S2: Pro všechny benzínové motory skupiny Fiat vyrobené od července 2007 splňující ACEA C3 + SAE 5W-40.

VW 502.00: Úroveň ACEA A3-96 plus test motoru PV1449 pro benzínové motory.

VW 505.00: Úroveň ACEA B3 pro dieselové motory s přirozeným sáním nebo přeplňované dieselové motory. Max. výměna oleje po 15 000 km.

VW 505.01: Pro všechny vznětové motory skupiny VW vybavené vstřikovacím čerpadlem (nebo ne).

GM Dexos2: Pro všechny benzínové a naftové motory skupiny GM (s nebo bez DPF) vyrobené od roku 2010. Zcela nahrazuje normy GM-LL-A-025 (benzín) a GM-LL-A-025 (diesel).

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Hustota při 20°C	NFT 60-101	g/cm ³	0,847
Bod teplotnosti	ASTM D2602	°C	-45
Kinematická viskozita při 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Viskozitní index	NFT 60-136	-	155
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	>8

Vlastnosti jsou uvedeny pouze pro informaci a odpovídají našim výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo je upravit tak, aby svým zákazníkům poskytovala výhody technického pokroku. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte návod k použití a vlivy na životní prostředí uvedené v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současné úrovně znalostí o dotčeném výrobku. Uživatel produktu by měl přijmout všechna užitečná opatření související s jeho používáním. IGOL nemůže za žádných okolností nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Datum FR : 12/04/2021

Datum CZ : 23/04/2025



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606

