

FLEGDIESEL

(FD-I)

Profesionální řešení
pro Vás

Vysoce výkonné aditivum nové generace

Vhodné pro všechny generace naftových motorů

Udržuje v čistotě spalovací prostor

Snižuje hladinu hluku, teplotu filtrovatelnosti ...

FLEGDIESEL

(FD-I)

Profesionální řešení
pro Vás

Charakteristika:

FLEGDIESEL je vysoce výkonné aditivum nové generace použitelné pro úpravu paliva v jakémkoli vozidle s naftovým (dieselovým) motorem. **FLEGDIESEL** usnadňuje startování za studena a zabraňuje zanesení motoru a EGR ventilu. Pravidelným používáním přísady **FLEGDIESEL** lze dosáhnout: zlepšeného mazání horních partií pístu a tím snížení opotřebení pístních kroužků a válců, čistoty sacího traktu, perfektního stavu spalovacího prostoru, snížení vzniku úsad na ventilech a v partiích pístních kroužků, snížení emisí výfukových plynů, snížení hladiny hluku motoru, snížení teploty filtrovatelnosti paliva.

Použití

FLEGDIESEL je použitelný pro jakýkoli typ dieselového motoru: atmosférický, TDI, HDI, DCI, common rail, s turbodmychadlem nebo bez něj. **FLEGDIESEL** nemá žádný negativní vliv pro oxidační katalyzátory a filtry pevných částic. Aditivum se aplikuje v poměru 1:160. Pro jeden interval výměny oleje se doporučují dvě ošetření aditivem **FLEGDIESEL**. Předávkování aditivem **FLEGDIESEL** nemá žádné nepříznivé účinky na provoz motoru. Při pravidelném a dlouhodobém používání je aditivum funkční až do dávkovacího poměru 1:1000.

Balení

1l, 10l, 220l

Technické informace důležité informace

Skupenství (při 20°C):	kapalina
Barva:	žlutá
Bod varu:	150 °C
Bod vzplanutí:	60 °C
Kinematická viskozita:	< 7 mm ² /s (40 °C)
Tlak páry při 50°C :	< 1,1 bar
Hustota:	880 g/l (20°C)