

# FLEGTEFLON-DRY

(FTD)

Profesionální řešení  
pro Vás

**suchý mazací přípravek bez obsahu oleje**

**mazací přípravek s vysokým obsahem PTFE**

**dlouhá životnost mazacího filmu**

**teplotní odolnost do 260°C**

# FLEGTEFLON-DRY

(FTD)

Profesionální řešení  
pro Vás

## Charakteristika:

**FLEGTEFLON-DRY** je jedinečný mazací přípravek s vysokým obsahem PTFE. Neobsahuje oleje ani tuky a vytváří zcela suchý, kluzný, mazací film, který nepodporuje ulpívání nečistot na ošetřeném povrchu a zamezuje následné abrazi. Je používán k mazání a oddělování materiálů jako jsou kov, guma, plast, sklo, papír apod. ve všech odvětvích průmyslu, zvláště papírenském, dřevozpracujícím, textilním, plastikářském a automobilovém. Tento prostředek je mimořádně odolný vůči žíravým chemikáliím, olejům, mastnotě, antiadhezivům, vodě, prachu a nečistotám. Vyznačuje se velmi nízkým koeficientem tření (0,02 – 0,09). Neobsahuje silikon, vytváří čistý, suchý, 100% PTFE film.

## Použití

**FLEGTEFLON-DRY** je vhodný v oblasti výroby, údržby a servisních činnostech strojírenského, automobilového, plastikářského, textilního a ostatního průmyslu, k ošetření a mazání kluzných vedení, vodících lišt, řetězců, pantů, okenních a zámkových mechanismů, závitů, řezných nástrojů apod. Zamezuje opotřebení a zapečení kluzných ploch, odpuzuje nečistotu a vodu, zanechává 100% čistý PTFE film bez obsahu silikonu. Před použitím sprej náležitě protřepejte po dobu cca 2 min. Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 - 30 cm přímo na čistý, suchý a odmaštěný povrch. V případě potřeby, pokud je nutné vytvořit silnější vrstvu, postup opakujte a jednotlivé vrstvy nechte zaschnout. Výborný separátor pro vstřikování plastů. Tepelná odolnost 260°C. Dlouhodobá ochrana nechráněných kovových, plastových a gumových dílů. Separace vstřikovacích forem.

## Balení

400 ml

## Technické informace

Skupenství (při 20 °C): kapalné (aerosol)

Barva: bílá

Zápach (vůně): charakteristický

Hustota (g/cm<sup>3</sup> při 15°C): 0,6314-0,6378