

FLEGCHAINELUBE

(FCHL)

**Profesionální řešení
pro Vás**

syntetické mazadlo bez obsahu silikonu

**vynikající na mazání řetězů, pronikne
až do středu článku**

pracuje v teplotním rozsahu -20 °C až +250 °C

odpovídá normě ISO VG DIN 51519

FLEGCHAINELUBE

(FCHL)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

FLEGCHAINELUBE je syntetické mazadlo ve spreji k praktickému využití na mazání řetězů u dopravní techniky. Neobsahuje silikony a je plně kompatibilní s ostatními ropnými mazivy.

Má velmi dobré mazací schopnosti. Odolává vlivům vody a má vynikající přilnavost k mazaným místům v řetězu. **FLEGCHAINELUBE** zaručuje vynikající ochranu proti extrémním provozním podmínkám.

Použití

FLEGCHAINELUBE je schopen provozu v teplotním rozsahu -20 °C až +250 °C. Určeno k mazání řetězů průmyslových a zemědělských dopravníků a strojní techniky. Má výbornou průchodnost do středu mazaného řetězu s dlouhodobým účinkem uvnitř článku.

Vyznačuje se dobrými oxidačními účinky s vynikající přilnavostí na řetězu.

Odpovídá požadavkům dle normy ISO VG DIN 51519.

Balení

sprej 600 ml

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): viskozní kapalina (aerosol)
Barva: jantarová
Zápach (vůně): charakteristický po org. rozpouštědlech

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Bod vzplanutí:	< 0 °C
Výbušné vlastnosti:	páry přípravku mohou se vzduchem vytvářet výbušnou směs
Oxidační vlastnosti:	nevykazuje oxidační vlastnosti
Hustota:	1 g/cm ³ , při 20 °C
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný nebo jen nepatrně

Obsah organických těkavých látek (VOC):	0,55 kg/kg
Obsah celkového org. uhlíku (TOC):	0,49 kg/kg