



...universal a flegado en industrial

# FLEGFORMTAPE

(FRT)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

**vysoce expanzní těsnící páska**

**dobrá přilnavost na všech materiálech**

**těsní proti prachu, hluku, povětrnostním  
vlivům a tepelným ztrátám**

**univerzálně použitelná ve všech  
průmyslových odvětvích**

# FLEGFORMTAPE

(FRT)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

## Technické údaje

Expanzní páska je impregnovaná pěnová páska na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami jednostranně opatřená nanosem akrylátového lepidla.

Materiál nosiče impregnovaná polyuretanová pěna

Lepidlo akrylátové

Liner silikonový papír

Barva černá

Síla pásky 1,5 - 18 mm (podle spáry a expanze)

Lepivost na oceli 6 N / 25 mm

Přilnavost pásky velmi dobrá

Odolnost proti dešti 300 Pa (dle EN DIN 18055)

Odolnost proti povětrnosti splněna (dle EN DIN 53387)

Teplotní odolnost -30 až 90 °C (krátkodobě až 120 °C)

Skladovací teplota 5 až 25 °C

Aplikační teplota od 5 °C

Doba skladování 1 rok originálně zabalené

## Všeobecně

Expanzní páska se používá pro těsnění proti hluku, prachu a tepelným ztrátám. Instaluje se do spár mezi rámy oken, dveří a zdívek. Po aplikaci se stlačený pásek pomalu roztáhne, čímž se uzavře spára. Při 30% stlačení z maximální možné expanze je páska vodotěsná vůči přívalovému dešti a lijákům.

Expanzní pásku je možné použít i pro těsnění stavebních spár, např. mezi schody a stěnou, stropem a stěnou, u okenních parapetů, sklobetonových konstrukcí apod.

## Rozměry

Skl.č.	šíře/spára	délka
161310	utěšňovací samoexpanzní páska š.10mm	7,5m
	spára 2-6mm	
161315	utěšňovací samoexpanzní páska š.15mm	6,5m
	spára 4-7mm	
161320	utěšňovací samoexpanzní páska š.20mm	5m
	páska š.20mm	