

FLEG[®]GREASE-M

(FGM)

**Profesionální řešení
pro Vás**

výborná mazací schopnost, mechanicky stálé

stupeň konzistence dle NLGI...2

přísada MoS2 zlepšuje nouzové vlastnosti mazadla

teplotní odolnost od -30°C do $+200^{\circ}\text{C}$

FLEGGREASE-M[®]

(FGM)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

Mnohostranné, plastické mazivo antracitového vzhledu s přísadou MoS₂.

FLEGGREASE-M je mazivo vyrobené z pečlivě vybraných základových olejových surovin a zpevňovacích komponentů zušlechťených přísadami proti oxidaci a vysokému tlaku.

Tyto přísady zajišťují u maziva lepší provozní vlastnosti s velmi dobrou přilnavostí na kovové povrchy. Je schopné pracovat v širokém rozsahu teplot.

Použití

FLEGGREASE-M je mazivo vhodné pro mazání valivých a kluzných ložisek a dalších mazaných uzlů pracujících v těžkých a náročných podmínkách průmyslu s vysokou teplotní a tlakovou zátěží. Používá se v mobilních kolových i pásových strojích a průmyslových technologiích.

Teplotní rozsah mazadla **FLEGGREASE-M** je od -30°C do +200°C. Přísada MoS₂ velmi výrazně zlepšuje nouzové vlastnosti mazadla.

Balení

400 g kartuše

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): pastovité
Barva: antracitová
Zápach (vůně): charakteristický ropný

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hustota při 20 °C:	905 kg/m ³
Bod skápnutí:	nad 250 °C
Tenze par při 20 °C:	pod 0,01 kPa
Výbušné vlastnosti:	za podmínek manipulace a používání nevytváří výbušné směsi
Viskozita nebo konzistence:	NLGI 2
Výhřevnost:	41 MJ/kg
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Viskozita při 23 °C:	90000 mPa*s