

FLEGGREASE-R

(FGR)

**Profesionální řešení
pro Vás**

vynikající mazací schopnost

výborná přilnavost k mazaným místům

pracuje v teplotním rozsahu od -30°C do +220°C

**dobře odolává vlivům vlhka a vody
odolává vysokým tlakům**

FLEGGREASE-R

(FGR)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

Víceúčelové, vysokotlaké plastické mazivo na bázi lithného komplexu, zušlechtěno přísadami proti oxidaci, vodě a vysokému tlaku. Tyto přísady zajišťují u maziva **FLEGGREASE-R** vynikající vlastnosti zejména v oblasti přilnavosti ke kovovým povrchům s charakteristickou dlouho vláknitou strukturou. Zaručuje výbornou ochranu proti extrémním provozním podmínkám např. agresivní prostředí, vlhkost, vysoký pracovní tlak a nečistoty.

Použití

FLEGGREASE-R je mazivo vhodné především k mazání valivých a kluzných ložisek, čepů, hřídel a ostatních strojních částí pracujících v náročných podmínkách při vysokých teplotách a tlacích v teplotním rozsahu od -30 °C do +200 °C (krátkodobě až 220 °C). Charakterizuje se vynikající mechanickou stálostí. Stupeň konzistence dle NLGI 2-3. DIN 51 502 KP2/ 3R - 30.

Balení

400 g

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): pasta
Barva: červená
Zápach (vůně): solventní

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Bod varu/ rozmezí: | > 230 °C |
| Bod vzplanutí: | > 250 °C |
| Bod vznícení: | přípravek není samovolně vznětlivý |
| Hustota: | 0,9 g/cm ³ , při 20 °C |
| Rozpustnost ve vodě: | nerozpustný nebo jen nepatrně |

| | |
|--|--------------|
| Obsah organických těkavých látek (VOC): | < 0,60 kg/kg |
| Obsah celkového orga- nického uhlíku (TOC): | < 0,54 kg/kg |