

# FLEG<sup>®</sup>SEALTAPE

**Profesionální řešení  
pro Vás**

(FSE)

**univerzální opravná páska**

**široké spektrum využití**

**odolává UV záření, vlhkosti  
a chemickým látkám**

**tlaková odolnost 8 bar**

# FLEGSEALTAPE<sup>®</sup>

(FSE)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

## Charakteristika

**FLEGSEALTAPE** je unikátní, opravná páska s vysokou účinností. Dvojnásobné až trojnásobné natažení pásky s 50% překrytím vytvoří trvalou, pevnou a homogenní vrstvu, která odolá teplotnímu rozpětí od -50°C do + 260°C, vlhkosti, vodě a tlaku až do 8 bar. Její materiálový charakter umožňuje izolat různé druhy výrobků, nářadí, kabelů, hadic a podobně, proti elektrickému napětí, UV záření a chemickému působení.

## Použití

Opravná páska **FLEGSEALTAPE** má široký rozsah využití pro opravy poškozených vodovodních rozvodů, potrubí, elektro instalačních kabelů, vzduchotechniky a klimatizace. Poskytuje protiskluzovou vrstvu rukojetí u ručního nářadí. Pro finální použití odstříhnete potřebný kus opravné pásky **FLEGSEALTAPE**, odstraňte krycí folii a obtočte kolem opravovaného místa. Pásku natáhněte minimálně na dvojnásobnou délku a obtáčte opravované místo s 50% překrytím. Opravené místo pro lepší pevnost a přilnavost stiskem utáhněte. Při opravách vysokotlakých úniků je nutno pásku natáhnout na maximální hodnotu tj. 300 %.

## Technické údaje

Teplotní odolnost	-50°C až 260°C
Roztažnost dle ASTM D412 min.	300%
Pevnost v tahu dle ASTM D412 min.	700 psi
Tlaková odolnost max.	8 bar
Odolnosti vůči vlhkosti	vynikající
Odolnosti vůči UV záření	vynikající
El. izolační vlastnosti	vynikající
Chemická odolnost	velmi dobrá
Tvrдость Shore A při pokojové teplotě po vytvrzení	
po 24 hodinách	50 – 60
Rozměry	šířka 25,4 mm
	délka 3 m
	tloušťka 0,5 mm.
Barva	červená, černá

## Balení

3 m