

FLEGSIL

(FSL)

**Profesionální řešení
pro Vás**

univerzální, separační a mazací prostředek

suché mazadlo

antistatické - voděodolné

vhodné pro většinu povrchů

zabraňuje tření

pracuje v rozsahu teplot od -40 °C do +250 °C

FLEGSIL

(FSL)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

FLEGSIL je univerzální, antistatický bezbarvý syntetický olej pro mazání součástí a mechanismů. Je vodě odolný, zasychá během minut a má dlouho trvající účinnost.

Zaručuje vysoké mazací, uvolňovací a separační vlastnosti.

FLEGSIL je vhodný k použití na všech druzích povrchů. Je čirý a bez zápachu. Dokonale zabraňuje tření.

Použití

FLEGSIL je pro své antistatické vlastnosti vhodný pro mazání např. nůžek a řezných nástrojů v tiskařském, papírenském a textilním průmyslu, separaci některých typů forem, mazání plasto kovových součástí a mechanismů. **FLEGSIL** snižuje přílnavost např. špíny, prachu, betonu, asfaltu, trávy, sněhu. Maže zámky, panty, kladky, posuvné dveře, táhla apod. Na plochách ošetřených **FLEGSILEM** mohou tyto zmíněné nečistoty ulpívat, ale nejsou s ošetřeným povrchem pevně spojeny. K jejich odstranění stačí stlačený vzduch, tlaková voda, nebo mechanické odstranění. Je vhodný pro použití v širokém rozsahu teplot od - 40 °C až do + 250 °C.

Balení sprej 400 ml

Upozornění Jen pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): kapalně (aerosol)
Barva: bezbarvý
Zápach (vůně) charakteristický po org. rozpouštědlech

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Bod vzplanutí:	< 0 °C
Výbušné vlastnosti:	páry přípravku mohou se vzduchem vytvářet výbušnou směs
Oxidační vlastnosti:	nevykazuje oxidační vlastnosti
Hustota:	0,8 g/cm ³ , při 20 °C
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný nebo jen nepatrně

Obsah organických těkavých látek (VOC):	0,88 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):	0,79 kg/kg