

FLEGSTEEL[®]

(FEL)

**Profesionální řešení
pro Vás**

**čistí, ošetřuje a konzervuje plochy
z ušlechtilé oceli a lakované plochy
v jediném pracovním postupu**

**vytváří ochranný povlak a zabraňuje
tím oxidaci a korozi**

ošetření a konzervace na dobu několika měsíců

**účinkuje antistaticky, odpuzuje prach
a nečistoty, neobsahuje silikony**

FLEGSTEEL[®]

(FEL)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

FLEGSTEEL je výrobek určený pro péči o ušlechtilou ocel. Používá se jak k ošetřování a čištění ušlechtilé oceli, tak k ochraně matných a leštěných ocelových ploch. Vhodný pro použití v interiéru i venkovním prostředí. Dlouhodobý ochranný povlak zabraňuje oxidaci a korozi. Účinkuje antistaticky a tím znesnadňuje usazování mastnot a nečistot.

Použití

Prostředek **FLEGSTEEL** zajistí perfektní čistotu a zářící lesk v interiérech, na obkladech, na ocelových a lakovaných plochách ve vozidlech, profesionálních i domácích kuchyních. Vhodný k ošetření vzduchotechniky, odsávání, digestoří, armaturách, transportních pasů, výtazích, apod.

Pro svou účinnost a dlouhodobou stálost ošetřených ploch je vhodný jak v domácím prostředí, tak i u firem zabývajících se úklidovým servisem a správou budov.

Čistí vysoce lesklé lakované a leštěné plochy.

Plochy určené k povrchové úpravě musí být suché bez nečistot, rzi a mastnot. Sprej před použitím důkladně protřepejte tak, aby došlo k řádnému promíchání všech složek. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 až 30 cm křížně. Poté čistým a savým hadrem otřete, až se vytvoří vysoký lesk.

Balení

400 ml sprej

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): aerosol
Barva: bez barvy
Zápach (vůně): charakteristický

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hořlavost:	extrémně hořlavý
Hustota (g/cm ³):	0,60 (při 20 °C)
Rozpustnost ve vodě (při 20°C):	nerozpustný
Výbušné vlastnosti:	spodní mez: 1,5 objemové % horní mez: 12,8 objemových %
Oxidační vlastnosti:	nemá oxidační vlastnosti

Celkový obsah těkavých látek (VOC):	cca 39,1% (hmotnostních)
-------------------------------------	--------------------------