

FLEGSTONE

(FS)

**Profesionální řešení
pro Vás**

odstraňuje cement, beton, maltu

pro čištění techniky

čistí teraco, přírodní kámen, dlažbu

FLEGSTONE

(FS)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

FLEGSTONE je koncentrovaný vodný přípravek směsi anorganických kyselin a povrchově aktivních látek.

Použití je určeno k odstraňování betonových usazenin, zaschlých malt a cementových nánosů.

Vhodný pro čištění techniky určené ke zpracování a přepravě uvedených materiálů jako jsou mixy, cisterny, míchačky malty a betonu, bednění, lešení, násypky, nádrže, nářadí a nástroje, dále pak podlah (teraco, přírodní kámen, dlažba).

Použití

Pro čištění povrchů techniky, strojového zařízení a podlah, naneste přípravek **FLEGSTONE** a nechte cca 10 až 15 min. působit. Poté čištěný povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Pokud to bude nutné, aplikaci opakujte.

Při čištění nářadí a nástrojů, tyto ponořte do roztoku s obsahem **FLEGSTONE** v poměru odpovídajícímu síle znečištění. Nechte působit dostatečnou dobu až dojde k narušení betonové usazeniny. Usazeninu mechanicky odstraňte a povrch důkladně opláchněte proudem vody

Balení

25, 200 l

Upozornění

Přípravek **FLEGSTONE** není vhodný na některé typy glazovaných dlaždic a leštěného mramoru (nutno vyzkoušet na skrytém místě).

Pokud budete používat tento přípravek na lakovaných, smaltovaných a galvanizovaných površích, nebo na eloxovaném hliníku, oceli, nerez oceli, zinku, chromu apod. je potřeba po aplikaci povrch důkladně a opakovaně opláchnout proudem čisté vody.

Pouze pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): kapalně
Barva: nažloutlá
Zápach (vůně): štiplavý

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

pH:	cca 1,5
Oxidační vlastnosti:	nemá
Hustota:	1,2 - 1,25 g/cm ³ , při 25 °C, metoda DIN 51767
Rozpustnost ve vodě:	neomezeně mísitelný

Obsah organických těkavých látek (VOC):	<0,03 kg/kg
Obsah celkového org. uhlíku (TOC):	<0,03 kg/kg