

# FLEGTRON

(FT)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

**čistí, myje, odmašťuje**

**vhodný pro nenasákavé povrchy**

**pěnivý**

**použitelný pro ruční i tlakové mytí**

# FLEGTRON

(FT)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

## Charakteristika

**FLEGTRON** je čistící a odmašťovací, pěnivý alkalický přípravek, který je možno ředit vodou v poměru 1:1 až 1:50. Obsahuje emulgátory, organická rozpouštědla, pěnotvorné a sekvestrační přísady.

Určen je především na mytí dopravní techniky, strojů a zařízení znečištěné od minerálních olejů, sazí a hmyzu.

## Použití

Prostředek **FLEGTRON** je vhodný k použití pro nenasákavé povrchy, které lze mýt vodou.

Je účinný na mytí plastů (okna, zahradní nábytek apod.), lehkých kovů (alu kola), kovových a lakovaných povrchů.

Velmi dobře čistí mastné nečistoty z průmyslových podlah. Výrobek se v požadovaném poměru nanese na čištěný povrch a nechá se působit. Poté se mechanicky očistí a opláchnou čistou vodou.

**FLEGTRON** lze použít i pro tlakové mytí s napěňovacím zařízením.

## Balení

20, 200 l

## Upozornění

Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Pro přepravu není nebezpečné zboží.

Určeno pouze pro profesionální užití.

## Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): kapalně  
Barva: světle modrá  
Zápach (vůně): specifický po použitých surovinách

## Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

pH:	cca 12
Bod varu:	cca 100 °C
Bod tuhnutí:	<-10 °C
Oxidační vlastnosti:	nemá
Hustota:	cca 1 g/cm <sup>3</sup> , při 25 °C, metoda DIN 51767
Rozpustnost ve vodě:	neomezeně rozpustný

Obsah organických těkavých látek (VOC):	<0,03 kg/kg
Obsah celkového org. uhlíku (TOC):	<0,03 kg/kg