

FLEGVULKATAPE

(FVT)

**Profesionální řešení
pro Vás**

výborná odolnost vůči průraznému napětí

chrání proti vlhkosti

dobrá mechanická odolnost

při aplikaci se natahuje na trojnásobnou délku

funguje okamžitě

FLEGVULKATAPE

(FVT)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

Samovulkanizační páska je odolná vůči chemikáliím a vodě, má elektrickou průraznost 20kV, je UV stabilní - nabízí tak skvělé izolační a těsnící vlastnosti, díky kterým je vhodná pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů, karavanů, v elektrotechnice na izolaci kabelů a jejich spojování. Uplatnění najde i v domácnosti.

Samovulkanizační páska nejsou lepicí páska. Jsou založené na speciálním kaučukovém materiálu zvaném polyisobutylen. Při protažení odmotávané páska přibližně o 50% dochází ke změně na homogenní hmotu a tzv. samosvaření

Rozměry

Délka: 10 m
Šíře: 19, 25, 38 mm

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

Technické údaje

Samovulkanizační páska je nelepící páska z polyisobutylenu, která má při mírném protažení schopnost samosvaření.

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Materiál nosiče | polyisobutylen (PIB) |
| Liner | černá PE fólie |
| Barva | černá |
| Síla páska | 0,5 mm |
| Prodloužení při přetržení | 600% |
| Elektrická průraznost | 40 kV/mm |
| Měrný odpor | 1013 Ω·m |
| Specifická odolnost | proti vodě, chemikáliím |
| Teplotní odolnost | -40 až 90 °C |
| Skladovací teplota | 5 až 25 °C |
| Aplikační teplota | od 5 °C |