

Speciální olej pro obrábění kovů.

POPIS A APLIKACE

Hluboké vrtání

Řezání závitů

Speciální olej pro vrtání a řezání závitů vhodný zejména pro tvrdé materiály (legované a nerezové oceli).

Speciálně vhodný pro jemnou práci na žáruvzdorných ocelích.

Viskozitní parametry oleje byly optimalizovány tak, aby umožňovaly řezání závitů různých průměrů a délek, otvorů různých průměrů, hloubek a délek. Olej i při zachování vysoké odolnosti extrémním tlakům svou optimalizovanou nízkou viskozitou umožňuje velmi dobré odplavení třísek, získání lepších povrchů obrobekých součástek a lepších podmínek pro odmašťování.

VÝHODY

- Odolnost extrémním tlakům při obrábění těžkoobrobitelných materiálů a aplikaci náročných obráběcích procedur.
- Dosažení vynikajících povrchů obráběných součástí.
- Bezproblémové odmaštění obráběných součástí.

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Vzhled / barva	-	-	kapalina zelené barvy
Hustota při 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	1034
Kinematická viskozita při 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	21

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastností ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím

Datum FR : 15/03/2016

Datum CZ : 19/03/2018



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.