

**Mazivo na mazání řetězů a pohonů v potravinářském průmyslu.
Pro profesionální užití**

POPIS

Syntetické mazivo na řetězy a další součástky odolávající extrémním tlakům, zajišťující nízké opotřebení součástek, s dlouhou životností bez tvorby úsad, pracující mazání v teplotním rozsahu -40°C až + 230°C. Pro své vlastnosti proniká hluboko do jádra řetězu.

Všechny složky tohoto maziva jsou schváleny organizace American NSF pro náhodný kontakt s potravinami.

Nehořlavý hnací plyn.

UŽITÍ

Je zvláště vhodné pro mazání řetězů, dopravníků, ložisek, kluzných vedení, převodů v potravinářském průmyslu. Díky své vynikající přilnavosti, nabízí čisté a dlouhotrvající mazání i při vysokých rychlost pohyblivých částí všech typů řetězů a pohonů v konzervárnách, stáčírnách, pekárnách, na jatkách a v masnách apod.

Toto mazivo odolává vlhkosti a vodě a může být použito i ve velmi horkých a vlhkých podmínkách.

CHARAKTERISTIKA

Parametr	Metoda	Jednotka	Hodnota
Vzhled	Vizuálně		Číré nažloutlé mazivo s vysokou adhezí a vláknem
Rozsah použitelnosti		°C	-40 až + 230
Hustota při 20°C	NF T 60-101	kg/m ³	Inf. 800

NÁVOD K POUŽITÍ

Před upotřebením důkladně protřepat nádobku s mazivem. Mazivo aplikovat postříkem na součástku mimo provoz aby mazivo dostatečně proniklo do jádra řetězu a dalších mazaných součástek a rozpouštědla se mohla dokonale odpařit. Teprve potom znovu zahajte provoz.

Obsah 500 ml

Optimální použití tohoto aerosolu je do jednoho roku od data dodání.

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 19/10/2015

Datum CZ : 16/06/2016



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.