

HYDRO je řada hydraulických olejů typu ISO-L-HM pro hydraulické přenosové a řídicí systémy.

CHARAKTERISTIKA

NF ISO 11158 / NF E 48.603 : ISO-L-HM 15 22 32 46 68 100 150 220
DIN 51524 Partie 2 : HLP 15 22 32 46 68 100 150 220

VÝHODY

Hydraulické oleje HYDRO jsou formulovány na bázi vysoce rafinovaných základových olejů a aditiv, která zaručují nízké opotřebenění zařízení, antioxidační vlastnosti zajišťující dlouhou životnost oleje, antikoroziní ochranu zařízení a nízkou pěnovost. Všechny tyto vlastnosti jsou nezbytné pro použití v hydraulických přenosových a řídicích systémech působících v mírných teplotních a tlakových podmínkách.

UŽITÍ

Oleje HYDRO jsou vhodné pro hydraulické systémy stavebních strojů, jeřábů, zvedací a manipulační techniky, zemědělských strojů a náradí apod.

Technický list

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota							
			15	22	32	46	68	100	150	220
Viskozitní třída	ISO-VG	-	15	22	32	46	68	100	150	220
Hustota při 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	858	865	872	875	882	887	892	896
Kinematická viskozita při 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	15.0	22.0	31.8	46.4	67.9	98.9	149.6	213.6
Kinematická viskozita při 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	3.40	4.30	5.45	6.85	8.8	11.3	14.8	18.8
Viskozitní index	NF T 60-136	-	101	102	106	102	102	100	100	100
Bod vzplanutí	NF T 60-105	°C	184	190	226	228	256	266	266	276
Bod tekutosti	NF T 60-105	°C	-40	-35	-28	-25	-22	-18	-18	-15

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastností ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 27/10/2015

Datum CZ : 30/12/2016



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.