

Polysyntetický motorový olej pro dvoutaktní motory motocyklů s omezenou kouřivostí.

CHARAKTERISTIKA

Normy:

API TC - TSC3 +

JASO FC - Anti-fumée

Kompatibilní se všemi typy systémů a paliv

VÝHODY

Formulace tohoto oleje, přesto že je orientovaná na životní prostředí, je schopna zajistit vynikající výkon prostřednictvím:

- výběru viskózních syntetických základových olejů s vynikající mazivostí
- použití vysoce výkonných aditiv se zaměřením na čistotu motoru, redukci a odstranění úsad.

UŽITÍ

Je vhodný zejména pro mazání malých a středně velkých dvoudobých benzínových motorů a je kompatibilní se všemi olejovými systémy

Doporučený míšící poměr je 2% až 4% (podle doporučení výrobce).

Parametr	Metoda	Jednotka	Hodnota
Barva	Vizuálně		Červený
Hustota při 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	878
Kinematická viskozita při 100 °C	NF T 60-100	mm ² /s	9,59
Viskozitní index	NF T 60-136		129
Bod vzplanutí	NF T 60-118	°C	> 100

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastností ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 28/04/2015

Datum CZ : 03/06/2016



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,

