

Vidlicové a tlumičové oleje s vysokým viskozitním indexem



VÝHODY

Tyto oleje jsou charakterizovány velmi vysokým a vysoce stabilním viskozitním indexem umožňujícím dobrý tlumičový účinek v chladných i horkých měsících roku a zaručujícím trvalý výkon v průběhu času.

Speciální systém aditivace zaručuje olejům vynikající odolnost proti pění a antioxidační vlastnosti, schopné zvládnout nejtěžší zatížení.

POUŽITÍ

Oleje vyvinuté pro silniční a terénní motocykly s širokým viskozitním rozsahem, které umožňují přesnější ladění tlumičových jednotek v rámci standardního i intenzivního používání.

Parametr	Jednotka	0W	5W	10W	15W	20W
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	5,2	5,3	6,2	7,93	10,32
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	13,1	13,4	31,8	45,7	67,2
Viskozitní index	°C	414	413	150	145	140
Hustota při 15°C	kg/m ³	855	858	873	876	879

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Technický list

Datum FR : 02/03/2016

Datum CZ : 30/08/2017



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.

