

Polosyntetický motorový olej pro 4-taktní motory čtyřkolek



CHARAKTERISTIKA:

API SL

JASO MA2

VÝHODY

PROPULS QUAD 4T je mazivo speciálně vyvinuté na bázi ropných a syntetických základových olejů a vysoce výkonných přísad nové generace pro motory s vysokým zatížením, které snižují opotřebení a tření a zajišťují optimální mazání motorů v nejtěžších aplikacích.

K dispozici je ve viskozitní třídě SAE 10W-40, která zajišťuje vysokou tekutost oleje zajišťující rychlé zaolejování motoru při nízkých teplotách.

POUŽITÍ

Formulace vyvinutá speciálně pro čtyřkolky.

Olej je také vhodný pro mazání jiných typů vysokootáčkových motocyklových 4-taktních motorů.

| Parametr | Metoda | Jednotka | Hodnota |
|----------------------------------|------------|--------------------|---------|
| Kinematická viskozita při 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 14,7 |
| Viskozitní index | ASTM D2270 | | 155 |
| Hustota při 15°C | ASTM D1298 | kg/m ³ | 882 |
| Bod vzplanutí | ASTM D92 | °C | >210 |
| CCS @ -25°C | ASTM D5293 | m.Pa.s | 6 600 |

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastností ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 30/07/2015

Datum CZ : 19/06/2017



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.

