

Syntetické mazivo na řetězy s vláknem a vysokou přilnavostí Pro profesionální užití

VÝHODY

Speciálně vyvinuté syntetické mazivo pro řetězy a další mechanismy odolávající vysokému tlaku a proplachu vodou. Mazivo neobsahuje silikon a další látky nekompatibilní s požadavky **USDA H2**. Mazivo je Vysoce přilnavé a tlumí hluk.

UŽITÍ

Mazivo je speciálně připravené pro užití v potravinářském průmyslu pro mazání řetězů dopravníků, otevřených převodů, vedení a dalších aplikací ...
Při teplotách > 150°C, používejte R-CHAINE M (aplikace štětcem).

CHARAKTERISTIKA

Splňuje požadavky **USDA H2** – V souladu s ustanoveními příručky **CNERMA 1992**.
Je použitelné v rozmezí teplot mezi -20 až 145°C

Obsah 500 ml

Optimální použití tohoto aerosolu je do jednoho roku od data dodání.

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 17/09/2015

Datum CZ : 15/06/2016



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.