

FLEGSTONE-PRO

(FS-PRO)

Profesionální řešení
pro Vás

Obsahuje tenzino aktivní složky

Ředitelný vodou

Při aplikaci bez dráždivého a štiplavého zápachu

Nákladově efektivní při používání

FLEGSTONE-PRO

(FS-PRO)

Profesionální řešení
pro Vás

Charakteristika

FLEGSTONE-PRO je koncentrovaná kapalina, která byla vyvinuta k odstranění vodního kamene, rzi, na všechny povrchy odolné vůči kyselinám. Hlavní rysy: kyselá tekutina, tenzio aktivní složky, obsahuje organické kyseliny a korozní činidla. Dále je vhodný k odstraňování betonových usazenin, zaschlých malt a cementových nánosů. Vhodný pro čištění techniky určené ke zpracování a přepravě uvedených materiálů jako jsou mixy, cisterny, míchačky malty a betonu, bednění, lešení, násypky, nádrže, nářadí a nástroje, dále pak podlah (teraco, přírodní kámen, dlažba).

Použití

Před aplikací naředte přípravek 10 – 20 % vodou. Naneste roztok na povrch a nechte působit 1 – 5 minut. Čas se liší na druh a množství znečištění. Vždy otestujte povrch, který má být ošetřen, abyste předešli případným nežádoucím reakcím. Vždy ředte produkt. Nikdy jej nepoužívejte neředěný. Vždy dobře opláchněte vodou. Pro čištění povrchů techniky, strojového zařízení a podlah, naneste přípravek FLEGSTONE-PRO a nechte cca 1 až 5 min. působit. Poté čištěný povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Pokud to bude nutné, aplikaci opakujte. Při čištění nářadí a nástrojů, tyto ponořte do roztoku s obsahem FLEGSTONE-PRO v poměru odpovídajícímu síle znečištění. Nechte působit dostatečnou dobu až dojde k narušení betonové usazeniny. Usazeninu mechanicky odstraňte a povrch důkladně opláchněte proudem vody.

Balení 25 l

EAN: 01870251

Upozornění

Přípravek FLEGSTONE-PRO není vhodný na některé typy glazovaných dlaždic a leštěného mramoru (nutno vyzkoušet na skrytém místě). Pokud budete používat tento přípravek na lakovaných, smaltovaných a galvanizovaných povrchích, nebo na eloxovaném hliníku, oceli, nerez oceli, zinku, chromu apod. je potřeba po aplikaci povrch důkladně a opakovaně opláchnout proudem čisté vody. Pouze pro profesionální užití.

OPATŘENÍ:

Před manipulací nebo použitím si vždy přečtěte příslušný MSDS. Vždy používejte ochranné brýle, a oblečení. Univerzální maska, chemicky odolné a ochranné rukavice.

Obecné informace:

Kód HS – 28.06.1000

pH:	0.1
Relevantní hustota při 20°C	1.14
Rozpustnost ve vodě	zcela rozpustný
Bod vzplanutí	

