

FLEGFIX-04

(FFX04)

Profesionální řešení
pro Vás

rychlé spojení pro pryže a plasty

vhodné na neporézní materiály

řidké

**výborná adheze na materiálech jako jsou guma (EPDM),
plast (ABS) atd.**

FLEGFIX-04

(FFX04)

Profesionální řešení
pro Vás

Charakteristika

FLEGFIX-04 je Jednosložkové kyanakrylátové lepidlo, pro rychlé spoje s dobrými vlastnostmi stárnutí na plastech a elastomerech. Jednoduchá aplikace s rychlým vytvrzením

Použití

Vhodné pro lepení menších a středních ploch plastů, pryží a také pro kombinaci plast a pryž. Po odšroubování víčka z lahvičky, nanášíte lepidlo vždy na jednu plochu lepeného povrchu. Proces vytvrzení se aktivuje vzdušnou vlhkostí. Lepený spoj dosáhne plné pevnostní funkčnosti v relativně krátké době, ale plně vyzrálý je až po uplynutí 24 hod. Upozornění! Lepidlo již vytlačené na lepený povrch se nesmí nasát zpět do lahvičky.

Balení:

20g

Obecné informace

Monomerní kyanakrylát (tekutý)

Základní monomer.....	etylster
Vzhled.....	bezbarvé/čiré
Viskozita při 20°C.....	5-10 mPa*s
Hustota při 20°C.....	1,06g/cm ³
Bod vzplanutí.....	85°C

Manipulační pevnost spoje, doba pro vytvoření manipulovatelného spoje:

Kov(ocel).....	30-50 s
Plast(ABS).....	2-4 s
Guma(EPDM).....	3-8 s
Dřevo(buk).....	> 50 s
Záruka na uskladnění*.....	12 měsíců

*při pokojové teplotě a neotevřené nádobě

Fyzikální vlastnosti:

Polymerní kyanakrylát (pevný)	
Pevnost v tahu na gumě (NBR).....	83-100 N/cm ²
Smyková pevnost na oceli.....	10-22 N/mm ²
Teplotní rozsah pro použití (polymer).....	-55 do + 95°C