

FLEGTRON-AL

Profesionální řešení
pro Vás

(FTAL)

Nízko pěnivý přípravek

Určen do průmyslových myček

Vhodný na kovové i hliníkové povrchy

Neobsahuje silikon

FLEGTRON-AL

(FTAL)

Profesionální řešení
pro Vás

Charakteristika

FLEGTRON-AL je alkalický, nízko pěnový přípravek pro strojní mytí v průmyslových myčkách. Jedná se o nehořlavý, vodou ředitelný prostředek, ředitelný v poměru od 1: 20 do 1:100. Nepěnovost přípravku, s vhodně zvoleným poměrem ředění, zaručuje komfortní a dokonalé mytí součástí a komponentů kovových a hliníkových materiálů.

Použití

FLEGTRON - AL se používá ve strojírenských a opravárenských dílnách všude tam, kde je požadavek technologie mytí s nízkým, nebo zcela nepěnovým prostředkem. Je velice účinný a vhodný do myček k mytí hydroformovacích, minerálních i emulzních olejů z kovových povrchů, včetně hliníkových. Ideální teplota mycí lázně je 40 – 60°C a tlak vody 3 bary. Výraznou předností výrobku Flegtron AL je, že účinné odpěňovače, které jsou již součástí produktu, neobsahují silikony.

Balení:

20L plastový kanistr