

FLEGAQUACLEANER-S

(FAQ-S)

Profesionální řešení
pro Vás

Čistí, myje, odmašťuje

Ředitelný vodou

nízkoviskózní

Vhodný pro většinu povrchů

FLEGAQUACLEANER-S

Profesionální řešení
pro Vás

(FAQ-S)

Použití

Flegaquacleaner –S je použitelný jak pro ruční mytí, tak i pro strojní mytí silně znečištěných ploch. Je vhodný pro údržbu těchto povrchů a materiálů: teraco, kámen, beton, asfalt, dlažba s glazurou i bez, PVC, smalt a lakované povrchy, umakart apod.

Naneseme potřebnou koncentraci v poměru 1:1 až 1:100, dle síly znečištění a necháme cca 2-6 min působit. Poté mechanicky nebo tlakově umyjeme a opláchneme čistou vodou.

Míra znečištění	poměr ředění	doba působení
Silné znečištění	1:1	2 až 6 minut, případně déle dle potřeby
Střední znečištění	1:2 až 1:10	2 až 6 minut
Lehké znečištění	1:10 až 1:100	není nutné nechávat působit

Upozornění

Přeprava nepodléhá režimu předpisů ADR/RID.

Doporučená teplota skladování je + 5 - + 25°C.

Jen pro profesionální užití.