

FLEGSEAL-SPRAY

(FS-S)

Profesionální řešení
pro Vás

všestranné těsnění ve spreji

plastická hmota se silnou přilnavostí

přilne k mnoha povrchům

přelakovatelný, voděodolný, vůči počasí a UV záření

FLEGSEAL-SPRAY

(FS-S)

Profesionální řešení
pro Vás

Charakteristika:

FLEGSEAL—SPRAY je všestranné těsnění ve spreji je plastická hmota se silnou přílnavostí pro utěsnění netěsností. Bylo vyvinuto speciálně pro utěsnění těch nejjemnějších trhlin v interiérech a exteriérech.

Použití

FLEGSEAL—SPRAY je vhodný k utěsnění žlabů, kanalizačních a drenážních potrubí, karavanů, mobilhausů a lodí, střech a oken, stěn bazénů a fólií rybníků, ventilačních šachet. Nástřík je přelakovatelný, voděodolný, vůči počasí a UV záření odolný. Chrání kovy vůči korozi a je bez obsahu živíc a silikonu.

Všestranné těsnění ve spreji přílne k mnoha povrchům, jako je kámen, kov, plast, dřevo, smalt a mnoho dalších.

Před aplikací očistěte a odmastěte povrchy. Protřepejte a aplikujte ze vzdálenosti cca 25 cm od povrchu.. Při používání produktu je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v bezpečnostním listu.

Balení

400 ml

Technické informace důležité informace

Báze:	Styren butadienový kaučuk
Zápach :	rozpouštědlo
Specifické vlastnosti:	utěsňuje rychle a spolehlivě
bez silikonů :	ano
Spotřeba:	na 1,5 příčné aplikace ~ 1 m ²
Přetíratelný:	po 20 min
čas vytvrzení:	2 - 4 h
Teplotní odolnost:	-50°C až +100°C
Trvanlivost:	24 měs