

## Syntetické oleje s vysokým viskozitním indexem pro vidlice a tlumiče motocyklů.

CHARAKTERISTIKA:

**třída 2.5W (LIGHT)**

**třída 5W (LIGHT / MEDIUM)**

### VÝHODY

Tyto oleje se vyznačují velmi vysokým viskozitním indexem umožňujícím dobrý tlumicí účinek za nízkých i vysokých teplot, což zaručuje stálost vysokého výkonu v průběhu času.

Systém aditiv se vyznačuje vynikajícími antioxidačními vlastnostmi, odolností proti pění a dalšími vlastnostmi splňujícími nejnáročnější požadavky.

### POUŽITÍ

Oleje jsou vhodné pro všechny konstrukční typy vidlic a tlumičů.

Možný mix tříd LIGHT (2,5W) a LIGHT/MEDIUM (5W) dle doporučení výrobců.

| Parametr                         | Metoda     | Jednotka           | 2,5W    | 5W      |
|----------------------------------|------------|--------------------|---------|---------|
| Barva                            |            |                    | červená | červená |
| Hustota při 15°C                 | ASTM D4052 | g/m <sup>3</sup>   | 0.86    | 0.87    |
| Kinematická viskozita při 100 °C | ASTM D7042 | mm <sup>2</sup> /s | 4.9     | 7.6     |
| Kinematická viskozita při 40 °C  | ASTM D7042 | mm <sup>2</sup> /s | 12.9    | 21.4    |
| Viskozitní index                 | -          | -                  | 376     | 369     |
| Bod tekutosti                    | ASTM D97   | °C                 | -44     | -46     |
| Bod vzplanutí                    | ASTM D92   | °C                 | 110     | 108     |

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 05/10/2019

Datum CZ : 12/12/2024



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365/5, 109 00 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, +420 606 541 904

e-mail: [unifleg@unifleg.cz](mailto:unifleg@unifleg.cz), [www: www.unifleg.cz](http://www.unifleg.cz).

