

Protikorozní ochrana a prostředek pro zinkování za studena Pro profesionální užití

POPIS

GALVATECH je prostředek pro studené zinkování, bohatý na vysoce čistý zinek. Poskytuje dlouhodobou ochranu všem železným nebo legovaným (ocelovým) kovovým dílům. Vytváří homogenní film schopný odolat teplotám až 550 °C bez poškození. Vytváří svařitelný povlak (kromě argonu) po vytvoření filmu (24 hodin při 25 °C). Získaný film lze i natírat. Poskytuje galvanickou ochranu proti všem formám tepelné nebo chemické koroze.

UŽITÍ

- Ochrana všech nepotažených kovových částí.
- Opracování žárově pozinkovaných dílů.
- Povrchová úprava. Opracování dílů po obrábění nebo svařování.
- Příprava povrchu

NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte čisté a předem odmaštěné povrchy. Před jakýmkoli následným nátěrem proveďte předchozí test.

Pro optimální využití musí být aerosolové nádobky spotřebovány do jednoho roku od dodání; po uplynutí této doby nebude vrácení akceptováno.

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Vzhled	Vizuálně		čistý, jasný
Barva	Vizuálně		kovově šedá
Hustota při 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	963
Odpařování bez prachu	-	min	15

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365/5, 109 00 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, +420 606 541 904

e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz

Datum FR : 17/09/2015

Datum CZ : 21/08/2025