

Speciální čistý olej pro obrábění kovů.

POPIS A APLIKACE

Řezání

Ražení

Aplikace stříkáním, válečkováním, kapáním nebo štětcem.

Extrémně tlakové mazivo bez obsahu chloru se zvýšenými odmašťovacími vlastnostmi. Speciálně vyvinuto pro provádění řezacích a ražebních operací, od nejjednodušších po nejsložitější, a pro všechny typy materiálů (XES, HLE, nerezová ocel, galvanicky pozinkované plechy, hliník atd.), od nejtenčích po nejtlustší. Vysoká odolnost kapaliny proti opotřebení prodlužuje životnost nástroje. Po zpracování poskytuje zbytkový olejový film dočasnou ochranu plechů během skladování před balením nebo mezi operacemi. Vyrobené díly nepředstavují žádné problémy během svařovacích operací, a to ani v případě, že nebyla provedena předchozí fáze odmašťování.

VÝHODY

- Bez obsahu chlóru
- Odolává extrémním tlakům
- Zvýšený odmašťovací efekt

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Vzhled / barva	-	-	kapalina oranžové barvy
Hustota při 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	844
Kinematická viskozita při 40°C	NFT 60-100	mm ² /s	3,2

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím

Datum FR : 16/03/2016

Datum CZ : 03/07/2026



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,