

Směs s vysokou adhezí z bitumenu a lithných mýdel obsahující disulfid molybdeničitý (MoS₂).

Pro profesionální užití

POPIS

Řada přísad mu dodává vlastnosti odolné vůči extrémnímu tlaku. Disperguje se pomocí rozpouštědla, aby se zajistila správná tvorba filmu a aplikace. Použité rozpouštědlo je hořlavé, ale neobsahuje chlór.

UŽITÍ

Ideální pro: řetězy, lana, ozubená kola, korunky a exponovaná ozubená kola.

Přilnavé mazivo s vynikající ochranou proti atmosférickým vlivům.

Uplatňuje se v řadě odvětví: cementárny, lomy, stavebnictví, lodní technologie a pozemní stavitelství.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dobře protřepejte, dokud se zrnka neuvolní a nebude se volně pohybovat uvnitř plechovky. Držte plechovku 20 cm od povrchu a stříkejte pohybem zprava doleva, abyste zajistili dobré pokrytí a proniknutí.

Držte plechovku dnem vzhůru a po použití ji odvzdušněte, aby tryska rozprašovače zůstala funkční. Ucpání trysek je způsobeno nedostatečným odvzdušněním.

Pro optimální použití musí být sprej spotřebován v roce následujícím po dodání, po uplynutí této lhůty nebude vrácení zboží akceptováno.

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastností ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 03/11/2015

Datum CZ : 05/08/2026



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.